# POL-200半自动旋光仪

## 测量参数

旋光度, 比旋度, 浓度, 国际糖度

## 功能特征

- 多参数半自动旋光仪, 配有5.6英寸TFT触摸屏
- LED光源, 有效扩展仪器使用寿命
- 内置温度传感器, 测量并补偿读数至比旋度值
- 可选试管长度或进行自定义输入
- 手动零点修正, 调节光学视场并修正零点误差
- 1至3点校准, 确保全量程范围的精确测量
- 100组数据储存, 自动标记日期/时间并可输入样品名
- 重置功能, 自动恢复仪器至工厂默认设置
- USB通讯接口, 易于传输数据至个人电脑

## 标准配置

旋光仪, 100与200mm玻璃试管, 密封圈

## 技术参数

| 型号 | POL-200 |
|---|---|
| 测量范围 | ±90°/±130°Z |
| 显示分辨率 | 0.005° |
| 测量精度 | ±0.02°/±0.05°Z |
| 校准点 | 1...3点 |
| 温度校准范围 | 0...50°C |
| 光源 | LED |
| 波长 | 589nm |
| 样品管长度 | 最大200mm |
| 数据储存 | 100组 |
| 通讯输出 | USB |
| 显示屏 | 5.6英寸TFT触摸屏 |
| 电源类型 | AC 220V/50Hz |
| 外形尺寸 | 550 (长) × 300 (宽) × 220 (高) mm |
| 重量 | 7.5kg |